

MAT-100

Mata pod parkiet

Poliestrowa włóknina pod parkiet. Redukuje naprężenia ścinające pod klejonymi podłogami drewnianymi spowodowane naturalną pracą drewna. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



ZALETY

- redukuje naprężenia,
- możliwość zastosowania na szerokiej gamie problematycznych podłoży
- nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.
- niewielkie zwiększenie poziomu podłogi o ok. 1,5 -2 mm

ZASTOSOWANIE

Mata MAT-100 powinna być stosowana przy klejeniu parkietu deskowego lub parkietu tradycyjnego na podłożach o niewystraszająco odpornych na działanie sił ścinających. Redukuje naprężenia powstałe podczas zmian wilgotności przyklejonych podłóg drewnianych. Zapewnia większe bezpieczeństwo podczas klejenia parkietu na trudnych i niewystarczająco silnych lub problematycznych podłożach np.

- ✓ jastrychach o zbyt niskiej odporności na siły ścinające
- ✓ podłożach niejednorodnych
- ✓ starych podłożach z silnie związanymi resztkami klejów
- ✓ podłożach z płyt wiórowych itp.

Do klejenia maty należy używać tylko klejów Artelit PB-880, PB-890, HB-810 lub HB-820
Produkt przeznaczony tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Skład:	włóknina poliestrowa
Grubość :	ok.1,0 mm
Ciężar właściwy :	ok 200g/m ²
Szerokość :	1 m
Długość maty w rolce :	50 m

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być suche (o wilgotności zgodnej z zasadami sztuki parkieciarskiej), wolne od zanieczyszczeń i pozbawione luźnych elementów nietrwale związanych z podłożem. Podłoże powinno zostać zagruntowane gruntem Artelit odpowiednim do rodzaju stosowanego kleju.

Matę rozłożyć w równoległych pasach na całej powierzchni podłogi i przyciąć. Po odwinięciu połowy pasa do środka pomieszczenia nanieść pacą B3 na podłoże klej i przykleić matę. Następnie powtórzyć operację z drugiego końca pasa. Po naniesieniu kleju na całej powierzchni matę docisnąć do podłoża najlepiej przy pomocy walca do wykładzin i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od rodzaju zastosowanego kleju. Parkiet należy kleić do maty tym samym klejem, którym była przyklejana mata do podłoża.

Produkt do użytku profesjonalnego.

OPAKOWANIE

Zawartość	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie
50 m ²	rolka	12 szt

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać do 5 lat od daty produkcji, w pozycji pionowej w suchych pomieszczeniach.

TDS/AP/51/13
Wrocław 2013-01-23
Aktualizacja 2015-11-03

Publikacja niniejszej kart technicznej powoduje utratę ważności poprzedniej jej wersji.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Przy klejeniu wykładzin lub parkietu należy zapoznać się z zaleceniami producenta klejonego materiału.